AIC POWER

UNIDADES

de Transferencia

Serie AIC-ATS-TM 250 – 1600Amp

Unidades de Transferencia con Interruptores Termomagnéticos

Nuestros sistemas de transferencia están diseñados para cubrir una amplia gama de capacidades desde los 250 hasta 1600 Amp

Serie AIC-ATS-TM 250 – 1600 Amp

Nuestros sistemas de transferencia están basados interruptores termomagnéticos montados sobre gabinetes empotrables NEMA 1, NEMA3R, etc.

Dependiendo de sus requerimientos, puedenser diseñadas para cumplir con la correcta operación de los grupos electrógenos.

AIC POWER

CARACTERISTICAS TECNICAS

Eléctricas	
Voltaje de Operación:	220V, 440V, 480 VCA
Voltaje máximo:	600 VCA
Frecuencia:	60 Hz
Tipo de Conexión:	(5H) 3F, N, G.

Operación	
Transferencia	Transición abierta
Interruptor	ABB * Operación Eléctrica /Montaje Fijo. 3 polos

Gabinete	
Envolvente	Rittal AX Servicio interior NEMA 1
Color:	RAL 7035
Barras:	Solera de Cobre (no incluye Zapatas)

Control	
Controlador:	**AGC 150**
Voltaje de Control:	127 VCA
Cargador de Baterías	Incluido (DEIF)
Respaldo de batería interna sin ambas fuentes	NA

¡! Garantía 1 año ¡!

AIC POWER

Cap	Descripción Técnica	Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad mm)
250	Transfer - Tmax XT3N, Tipo 1+1	600 x 600 x 400 Montaje Pared
400	Transfer - Tmax XT5N, Fijo, TMA, Tipo A (1+1), Platina horizontal, Interruptores IEC, Incluye: 2 Interruptores, MOE, 3Q+1SY, MOL-S y MIR-H.	800 x 1000 x 400 Montaje Pared
630	Transfer - Tmax XT5N, Fijo, DIP LS/I. Tipo A (1+1), Platina horizontal, Interruptores IEC, Incluye: 2 Interruptores, MOE, 3Q+1SY, MOL-S y MIR-H.	
800	Transfer - Tmax XT6N, Fijo, DIP LS/I. Tipo A (1+1), Platina horizontal, Interruptores IEC, Incluye: 2 Interruptores, MOE, 3Q+1SY, MOL-S y MIR-H.	800 x 1400 x 500 Auto soportado
1000	Transfer - Tmax XT6N, DIP LS/I. Tipo A (1+1), Platina horizontal, Interruptores IEC, Incluye: 2 Interruptores, MOE, 3Q+1SY, MOL-S, MIR-H y Terminales tipo EF extendidas	
1250	Transfer - Tmax XT7S, Fijo a Pared, DIP LS/I, Tipo A (1+1), Enclavamiento por Chicotes, Interruptores IEC, Incluye: 2 Interruptores, M, YO, YC, 4Q, S33, No Incluye Terminales para cable	
1600	Transfer - Tmax XT7S, Fijo a Pared, DIP LS/I, Tipo A (1+1), Enclavamiento por Chicotes, Interruptores IEC, Incluye: 2 Interruptores, M, YO, YC, 4Q, S33, No Incluye Terminales para cable.	

* ATS de 250A y 400A utiliza puente de cable 4/0

Mas información con nuestro servicio al cliente en el correo

sc@aicpower.com.mx ***co@aicpower.com.mx***

Tel: 55 7228 4585