AIC POWER

UNIDADES

de Transferencia

Serie AIC-ATS-EM 800 – 4000Amp

Unidades de Transferencia con Interruptores Electromagnéticos

Nuestros sistemas de transferencia están diseñados para cubrir una amplia gama de capacidades desde los 250 hasta 1600 Amp

Serie AIC-ATS-TM 800 – 4000 Amp

Nuestros sistemas de transferencia están basados interruptores termomagnéticos montados sobre gabinetes empotrables NEMA 1, NEMA3R, etc.

Dependiendo de sus requerimientos, puedenser diseñadas para cumplir con la correcta operación de los grupos electrógenos.

AIC POWER

CARACTERISTICAS TECNICAS

Eléctricas	
Voltaje de Operación:	220V, 440V, 480 VCA
Voltaje máximo:	600 VCA
Frecuencia:	60 Hz
Tipo de Conexión:	(5H) 3F, N, G.

Operación	
Transferencia:	Transición abierta
Interruptor:	SIEMENS Electromagnéticos, IEC 60947-2 Operación Eléctrica /Montaje Fijo. 3 polos
Capacidad CC:	Icu=66/50 kA a 500/690 V
Unidad de Disparo:	ETU300 LSIG *
Display LCD	No Incluido
contactos	2 NA + 2 NC

* la protección de conductor neutro requiere un sensor de corriente de neutro externo, no incluido

Gabinete	
Envolvente	Rittal VX Servicio Interior
Color:	RAL 7035
Barras:	Solera de Cobre (no incluye Zapatas)
Dimensiones:	800 x 2100 x 800 mm (todas las capacidades)

Control	
Controlador:	**AGC 150**
Voltaje de Control:	12 VCD Control. 208V – 277V Bobinas
Cargador de Baterías	Incluido (DEIF)
Banco de baterías	Incluido para 4 horas de respaldo sin ambas fuentes

Capacidades:

800A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3200A y 4000A

Mas información con nuestro servicio al cliente en el correo

sc@aicpower.com.mx *co@aicpower.com.mx* ***Tel: 55 7228 4585***